

CBC-PRC COVER F 800V - Osłonka



1476946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476946>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Osłonka, Rodzina produktów: ArcZero, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 800 VDC, Zakładać osłonkę, gdy urządzenie nie jest podłączone., zakres stosowania: DC-Grids

Korzyści

- Bezpieczne podłączanie i odłączanie pod obciążeniem
- Szybkie rozłączanie połączeń kabel-kabel
- Oszczędność czasu przy konserwacji lub wymianie podłączonych urządzeń
- Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna również do pracy w ekstremalnych warunkach
- Szczególnie trwałe i ekonomiczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1476946
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLFZA
Klucz produktu	ABLFZA
GTIN	4063151891916
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

CBC-PRC COVER F 800V - Osłonka

1476946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476946>



Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dot. bezpieczeństwa	Zakładać osłonkę, gdy urządzenie nie jest podłączone.
---------------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza wtykowe instalacyjne
Rodzina produktów	ArcZero
Zakres stosowania	DC-Grids

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II (obudowa z tworzywa sztucznego)
---------------	------------------------------------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe ATD	800 VDC (III/2,00) wg IEC 61984
	250 VDC minimalne napięcie systemowe
	500 VDC (III/2,00) wg IEC 61535
	600 VDC (III/2,00) wg UL 2238 / UL 2237

Wymiary

Szerokość	32,3 mm
Wysokość	30 mm
Długość	19,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-40 °C ... 105 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61984
	IEC TS 62735-1

CBC-PRC COVER F 800V - Osłonka

1476946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476946>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl