

FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Moduł komunikacyjny



1510975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1510975>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł rozszerzeń, oferuje cztery gigabitowe porty combo HSR/PRP (port RJ45 10/100/1000 Mb/s i port SFP 100/1000 Mb/s)



Opis produktu

Opracowany zgodnie z normą IEC 61850-3 (warunki otoczenia)

Korzyści

- Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
- IEEE 1613
- HSR/PRP z obsługą 2 skrzynek nadmiarowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1510975
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN511
Klucz produktu	DNN511
GTIN	4063151974244
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	678 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	445 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	CA

FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Moduł komunikacyjny



1510975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1510975>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł rozszerzeń

Rodzina produktów

Managed Switch EP7000

Status utrzymania danych

Wersja artykułu

00

Właściwości systemu

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe

Moduł dla modułowego switcha zarządzalnego

Interfejsy

Ethernet

Rodzaj przyłącza

RJ45

Szybkość transmisji

10/100/1000 Mb/s

Fizyka transmisji

Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45

Zasięg transmisji

100 m (na każdy segment)

Ethernet (SFP)

Rodzaj przyłącza

SFP

Szybkość transmisji

100/1000 MBit/s (pełny duplex)

Fizyka transmisji

Zależny od modułu SFP

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP40

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 85 °C (Badanie typu w temp. 85 °C przez 16 h)

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-40 °C ... 85 °C

Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)

10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)

10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy

Oznaczenie normy

Warunki środowiskowe

Normy/przepisy

IEC 61850-3

IEEE 1613

Montaż

FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Moduł komunikacyjny



1510975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1510975>

Sposób montażu

Moduł do switchy 19"

FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Moduł komunikacyjny



1510975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1510975>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170407
ECLASS-13.0	19170401

ETIM

ETIM 9.0	EC000734
----------	----------

FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Moduł komunikacyjny



1510975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1510975>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)(nr CAS: 872-50-4)
	N,N-dimethylacetamide(nr CAS: 127-19-5)
	Hexahydromethylphthalic anhydride(nr CAS: Nie dotyczy)
	Lead titanium zirconium oxide(nr CAS: 12626-81-2)
	Lead titanium trioxide(nr CAS: 12060-00-3)
	4,4'-isopropylidenediphenol(nr CAS: 80-05-7)
	Terphenyl, hydrogenated(nr CAS: 61788-32-7)
	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one(nr CAS: 71868-10-5)

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl