

CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładujący AC



1518310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect eco, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, Funkcjonalny wzór indywidualny, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), z osłonką, z oznacznikiem SAMPLE, Typ 2, 20 A / 480 V (AC), Logo PHOENIX CONTACT, kabel: 5 m, czarny, prosty, IEC 62196-2, Osłonka wchodząca w zakres dostawy jest montowana na wtyku ładowania pojazdu, dla którego norma wymaga tego typu ochrony.

Opis produktu

Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem typu 2, kompatybilny z gniazdami stacji ładowania typu 2, na stacjach ładowania Elektromobilność (EVSE)

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji, wyróżnionej już trzema nagrodami
- Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
- Brak wnikania wody do kabla dzięki wodoszczelności wzdłużnej
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Badania wg standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2
- Produkt sprawdzony według wymogów EV Ready 37
- Przód wtyku oznakowany laserem wg DIN EN 17186

Dane handlowe

Numer artykułu	1518310
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAEZ
Klucz produktu	XWBAEZ
GTIN	4063151982126
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 944 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 644 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładujący AC



1518310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Oślonka wchodząca w zakres dostawy jest montowana na wtyku ładowania pojazdu, dla którego norma wymaga tego typu ochrony.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel ładujący AC
Rodzina produktów	CHARX connect eco
Zastosowanie	do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC) kompatybilny z gniazdami typu 2 do montażu na stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
Wykonanie	Przenośny kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania Funkcjonalny wzór indywidualny
Wypożażenie	z osłonką z oznacznikiem SAMPLE
Umieszczone logo	Logo PHOENIX CONTACT

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	06
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B
Standard ładowania	Typ 2

Parametry elektryczne

Sposób przesyłania sygnałów	Modulacja szerokości impulsu
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia
Kodowanie	680 Ω (między PE a PP)
Rodzaj prądu ładowania	AC 3-fazowy
Moc ładowania	16,63 kW
Prąd ładowania	20 A

Zestyk mocy

Liczba	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Napięcie znamionowe	480 V
Prąd znamionowy	20 A

Zestyk sygnałowy

Liczba	2 (CP, PP)
Napięcie znamionowe	30 V AC
Prąd znamionowy	2 A

Wymiary

Szerokość	57 mm
-----------	-------

CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładowający AC




1518310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Wysokość	77,5 mm
Głębokość	193,3 mm

Wtyk ładowania pojazdu

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	70,4 mm
Wysokość	82,3 mm
Głębokość	201,8 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Kolor (Uchwyt)	czarny (9005)
Kolor (Przód wtyku)	czarny (9005)
Kolor (Osłonka)	czarny (9005)
Kolor (Kabel)	czarny (9005)
Materiał (Wtyk ładowania pojazdu)	Tw. sztucz.
Materiał (Płaszcz zewnętrzny przewodu)	TPE-U
Materiał (Powierzchnia styku)	Srebrny

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
Waga przewodu	maks. 193,00 kg/km
Rodzaj przewodu	prosty
Budowa przewodu	5 x 1,5 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	11,55 mm ±0,35 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał	TPE-U
Oporność linii	≤ 0,011324 Ω/m (w odniesieniu do przewodu zasilania, przy temperaturze otoczenia 20°C)
Promień gięcia	min. 86,625 mm (7,5x średnica)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 10000
Siła wcisku	< 100 N
Siła ciągnięcia	< 100 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładujący AC



1518310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Stopień ochrony (Wtyk ładowania pojazdu)	IP44 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.)
Stopień ochrony (Wtyk stacji ładowania)	IP44 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.)
Stopień ochrony (Osłonka)	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	maks. 5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładowający AC




1518310


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



rysunek złączy



Przyporządkowanie pinów infrastrukturalnego wtyku ładowania

CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładujący AC

1518310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Rysunek schematyczny



[I]



[II]



[III]




[IV]



[V]

Instrukcja obsługi

Rysunek schematyczny



Definicja terminów


CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładujący AC



1518310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Rysunek schematyczny



Przyporządkowanie pinów wtyku do ładowania do pojazdów

CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładujący AC



1518310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144705
ECLASS-12.0	27144705
ECLASS-13.0	27144705

ETIM

ETIM 9.0	EC002897
----------	----------

CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Kabel ładujący AC



1518310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518310>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	a904d606-d90c-4508-bf07-157db5245a9a

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl