

MCS-156X127-AP-7035 - Płyta adaptera



1524150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524150>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płyta adaptera, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), wymiary: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm



Korzyści

- Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom na pokrywie obudowy
- Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
- Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
- Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
- Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

Dane handlowe

Numer artykułu	1524150
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFFAF
Klucz produktu	ACFFAF
GTIN	4063151991333
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	122,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	160 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

MCS-156X127-AP-7035 - Płyta adaptera



1524150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524150>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Instrukcja montażu	Demontaż wykonywany jest przy użyciu wkrętaka płaskiego.
Zalecenie	W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary.


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta adaptera
Rodzaj obudowy	Obudowa obiektowa
Seria obudów	MCS
Rodzina produktów	MCS-156X127

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	161,2 mm
Wysokość	131,8 mm
Głębokość	23,2 mm
Średnica otworu	6 mm

Dane materiału

Kolor (Ramka)	jasnoszary (RAL 7035)
Materiał (Ramka)	PA-GF
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

MCS-156X127-AP-7035 - Płyta adaptera



1524150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524150>

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	Półsinusoidalne
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	maks. 80 %

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Opakowanie kartonowe
-------------------	----------------------

MCS-156X127-AP-7035 - Płyta adaptera


1524150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524150>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

MCS-156X127-AP-7035 - Płyta adaptera



1524150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524150>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

MCS-156X127-AP-7035 - Płyta adaptera



1524150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524150>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl