

MCS-H-40-3031 - Zawias meblowy



1524154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524154>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zawias meblowy, kolor: czerwony ciemny (podobne RAL 3031), wymiary: 9,2 x 4,2 x 40 mm



Korzyści

- Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom na pokrywie obudowy
- Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
- Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
- Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
- Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

Dane handlowe

Numer artykułu	1524154
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFFAZ
Klucz produktu	ACFFAZ
GTIN	4063151990633
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,95 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

MCS-H-40-3031 - Zawias meblowy

1524154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524154>



Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Instrukcja montażu	Zawiasy muszą być wsunięte do końca w obudowę i ramę, aby dwustopniowe otwieranie obudowy działało optymalnie.
Zalecenie	W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary.

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzaj obudowy	Obudowa obiektowa
Seria obudów	MCS

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Szerokość	9,2 mm
Wysokość	4,2 mm
Głębokość	40 mm

Dane materiału

Kolor	czerwony ciemny (RAL 3031)
Materiał ()	PP
Klasa palności wg UL 94	HB

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C

MCS-H-40-3031 - Zawias meblowy



1524154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524154>

Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka PE
-------------------	------------

MCS-H-40-3031 - Zawias meblowy

1524154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524154>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

MCS-H-40-3031 - Zawias meblowy



1524154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524154>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl