

HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08-15 - Światłowód



1531503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1531503>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 3, (3 rzędy, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD: <12 kV, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1531503
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABB
Klucz produktu	ACGABB
GTIN	4067923160927
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,012 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,012 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	TN

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
--------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Światłowód
Liczba biegunów	3
Raster	5,08 mm
Liczba rzędów	3
Orientacja	pionowo
Wykonanie	pasywny, sztywny
Typ przewodu	Światłowód wielokrotny
Kształt głowicy	Soczewka cylindryczna
Liczba wskaźników	3 (3 rzędy x 1 kolumna)

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Parametry elektryczne

Ochrona ESD	< 12 kV
-------------	---------

Wymiary

średnica	3 mm
Średnica otworu	2,4 mm
Raster	5,08 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał izolacyjny	Polycarbonat

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08-15 - Światłowód

1531503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1531503>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---