

# HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08 - Światłowód



1531521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1531521>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 5, (5 rzędów, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD: <12 kV, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

## Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1531521       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 1 000 Szt.    |
| Klucz sprzedaży                     | ACGABB        |
| Klucz produktu                      | ACGABB        |
| GTIN                                | 4067923161207 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,011 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,011 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 90019000      |
| Kraj pochodzenia                    | TN            |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja montażu | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Typ produktu      | Światłowód               |
| Liczba biegunów   | 5                        |
| Raster            | 5,08 mm                  |
| Liczba rzędów     | 5                        |
| Orientacja        | pionowo                  |
| Wykonanie         | pasywny, sztywny         |
| Typ przewodu      | Światłowód wielokrotny   |
| Kształt głowicy   | Soczewka cylindryczna    |
| Liczba wskaźników | 5 (5 rzędów x 1 kolumna) |

### Status utrzymania danych

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wersja artykułu | 00 |
|-----------------|----|

### Parametry elektryczne

|             |         |
|-------------|---------|
| Ochrona ESD | < 12 kV |
|-------------|---------|

### Wymiary

|                 |         |
|-----------------|---------|
| średnica        | 3 mm    |
| Średnica otworu | 2,4 mm  |
| Raster          | 5,08 mm |

### Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94 | HB           |
| Materiał izolacyjny     | Polycarbonat |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Maks. osiągalny kod IP        | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |

# HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08 - Światłowód



1531521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1531521>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)