

EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładujący AC



1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect comfort, Kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 1, bez osłonki, z możliwością zamknięcia na kłódkę, Typ 1, 30 A / 250 V (AC), Logo PHOENIX CONTACT, kabel: 15,5 m, czarny, prosty, IEC 62196-2, SAE J1772, PSE

Opis produktu

Kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem kabla do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda typu 1, do instalacji na stacjach ładowania Elektromobilność (EVSE)

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji, wyróżnionej już trzema nagrodami
- Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
- Brak wnikania wody do kabla dzięki wodoszczelności wzdłużnej
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Badania wg standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2
- Produkt sprawdzony według wymogów EV Ready 37
- Przód wtyku oznakowany laserem wg DIN EN 17186

Dane handlowe

Numer artykułu	1541286
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAAA
Klucz produktu	XWBAAA
GTIN	4067923013940
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładujący AC



1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel ładujący AC
Rodzina produktów	CHARX connect comfort
Zastosowanie	do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 1 do montażu w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
Wykonanie	Kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem
Wypożażenie	bez osłonki z możliwością zamknięcia na kłódkę
Umieszczone logo	Logo PHOENIX CONTACT

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek C
Standard ładowania	Typ 1

Parametry elektryczne

Sposób przesyłania sygnałów	Modulacja szerokości impulsu
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia
Kodowanie	480 Ω (dźwignia uruchomiona) 150 Ω (dźwignia nie uruchomiona)
Rodzaj prądu ładowania	AC 1-fazowy
Moc ładowania	7,5 kW
Prąd ładowania	30 A

Zestyk mocy

Liczba	3 (L1, N, PE)
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy	30 A

Zestyk sygnałowy

Liczba	2 (CP, CS)
Napięcie znamionowe	30 V AC
Prąd znamionowy	2 A

Wymiary

Wtyk ładowania pojazdu

Szerokość	58 mm
Wysokość	151,1 mm
Głębokość	236,1 mm

EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładowający AC



1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Kolor (Uchwyt)	czarny (9005)
Kolor (Element aktywujący)	srebrno-szary (7001)
Kolor (Przód wtyku)	czarny (9005)
Kolor (Osłonka)	czarny (9005)
Kolor (Kabel)	czarny (9005)
Materiał (Wtyk ładowania pojazdu)	Tw. sztucz.
Materiał (Płaszcz zewnętrzny przewodu)	TPE-U
Materiał (Powierzchnia styku)	Srebrny

Kabel/przewód

Długość przewodów	15,5 m
Certyfikaty przewodów	PSE
Waga przewodu	maks. 420,00 kg/km
Rodzaj przewodu	prosty
Budowa przewodu	3 x 6,0 mm ² + 1 x 0,75 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	16,30 mm
Długość zdejmowanej osłony przewodu	60 mm ± 15 mm
Długość usuwanej izolacji	60 mm ± 15 mm
Oporność linii	≤ 0,00317 Ω/m (w odniesieniu do przewodu zasilania, przy temperaturze otoczenia 20°C)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 10000
Siła wcisku	< 75 N
Siła ciągnięcia	< 75 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Gniazdo ładowania pojazdu)	IP44 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.)
Stopień ochrony (Osłonka)	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

IEC 62196-2

EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładujący AC



1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Normy/przepisy	SAE J1772
	PSE


EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładujący AC

1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Rysunki

Rysunek schematyczny



Instrukcja obsługi


EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładujący AC



1541286


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Rysunek wymiarowy



Wtyk ładowania pojazdu podczas przerwy w ładowaniu musi być włożony cały czas do odpowiedniego uchwytu, który zapewnia stopień ochrony min. IP24 wg IEC 61851-1. Do wykonania takiej uchwytu należy wykorzystać wymiary wtyku ładowania pojazdu. Dokładne wymiary można znaleźć również w materiałach do pobrania.

rysunek złączy



Przyporządkowanie pinów wtyku do ładowania do pojazdów


EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładujący AC



1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Rysunek schematyczny



Definicja terminów

EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładowający AC



1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

PSE				
ID dopuszczenia: JET7416-43006-1002				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	30 A	-	-

EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładujący AC



1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144705
ECLASS-12.0	27144705
ECLASS-13.0	27144705

ETIM

ETIM 9.0	EC002897
----------	----------

EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - Kabel ładowający AC



1541286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541286>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	ac4fea12-387f-48f0-8da9-bc4718d223f3

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl