

SAC-2P-MICMS/2,0-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1553917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553917>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., Wtyki proste 1/2"-20UNF, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1553917
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1EBA
Klucz produktu	BF1EBA
GTIN	4067923032927
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-2P-MICMS/2,0-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1553917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553917>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenia handlowe

Uwaga dot. CE	Produkty te oferowane są wyłącznie do eksportu poza Europejski Obszar Gospodarczy
---------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	2
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste 1/2"-20UNF
Liczba biegunów	2


Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

PCW żółty 105°C [542]

Rysunek wymiarowy	
Ekranowany	nie

SAC-2P-MICMS/2,0-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1553917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553917>

UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Waga przewodu	32 kg/km
Typ przewodu	PCW żółty 105°C
Skrót	LiYY
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	542
Zewnętrzna średnica przewodu	4,90 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	żółty
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,76 mm
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	2x 0,34 mm ²
Materiał izolacji żył	PCW
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,38 mm (Izolacja żył)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,55 mm ±0,05 mm
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski
skręt całkowity	2 żyły skręcone wzdłuż
Napięcie znamionowe przewodu	≤ 300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	≥ 3000 V
Oporność linii	58 Ω/m (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu	≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C)
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg DIN EN 60332-1-2
Temperatura otoczenia (praca)	-5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-25 °C ... 105 °C (Kabel)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-2P-MICMS/2,0-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1553917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553917>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553917>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	4 A	-	-

cULus Listed

SAC-2P-MICMS/2,0-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1553917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553917>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

SAC-2P-MICMS/2,0-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1553917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553917>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl