

M23-00000008004S-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554101>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze kablowe, seria: M23 PRO Signal, proste, szybka blokada ONECLICK, ekranowane: tak, uwaga: może być używane tylko w połączeniu z wkładkami stykowymi wymienionymi w akcesoriach; uwagi dotyczące bezpieczeństwa i instrukcja montażu znajdują się w artykule referencyjnym 1629165 (wersja zaciskana) lub 1342206 (wersja lutowana)

Dane handlowe

Numer artykułu	1554101
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRABE
Klucz produktu	ABRABE
GTIN	4067923032637
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

M23-00000008004S-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554101>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
--------------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa złącza okrągłego
Seria	M23 PRO Signal
Zastosowanie	Sygnał
Ekranowany	tak
Przepust Pg	bez

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane materiału

Materiał uszczelki	FKM
Materiał obudowy	GD-Zn

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Obudowa

Materiał obudowy	GD-Zn
Rodzaj rygla	Szybka blokada ONECLICK
Przepust Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP66 / IP68 (2m / 24h) / IP69K
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 15 mm
Materiał uszczelki	FKM

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (patrz krzywa redukcyjna)
Wysokość	2000 m

M23-00000008004S-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554101>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---