

M23-000000090DUS-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554111>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa złącza łączącego, seria: M23 PRO Signal, proste, blokada M23 standardowa i ONECLICK, ekranowane: tak, uwaga: może być używane tylko w połączeniu z wkładkami stykowymi wymienionymi w akcesoriach; uwagi dotyczące bezpieczeństwa i instrukcja montażu patrz artykuł referencyjny 1629113 (wersja zaciskana) lub 1467143 (wersja lutowana)

Dane handlowe

Numer artykułu	1554111
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRABI
Klucz produktu	ABRABI
GTIN	4067923032866
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

M23-000000090DUS-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554111>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
--------------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa złącza okrągłego
Seria	M23 PRO Signal
Zastosowanie	Sygnał
Ekranowany	tak
Przepust Pg	bez

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane materiału

Materiał uszczelki	FKM
Materiał obudowy	GD-Zn

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Obudowa

Materiał obudowy	GD-Zn
Rodzaj rygla	do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK
Przepust Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 15 mm (Uniwersalny pierścień uszczelniający)
Materiał uszczelki	FKM

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (patrz krzywa redukcyjna)
Wysokość	3000 m

M23-000000090DUS-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554111>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

M23-000000090DUS-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl