

M23-0000000W500S-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554112>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa złącza panelowego Panel przedni, seria: M23 PRO Signal, proste, do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK, 4x Ø 3,2, Uwaga: może być używane tylko w połączeniu z wkładkami stykowymi wymienionymi w akcesoriach; uwagi dotyczące bezpieczeństwa i instrukcja montażu patrz artykuł referencyjny 1629082 (wersja zaciskana) lub 1339329 (wersja lutowana)

Dane handlowe

Numer artykułu	1554112
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRABQ
Klucz produktu	ABRABQ
GTIN	4067923032644
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

M23-0000000W500S-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554112>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
--------------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa złącza okrągłego
Seria	M23 PRO Signal
Przepust Pg	bez

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane materiału

Materiał uszczelki	FKM
Materiał obudowy	GD-Zn

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Obudowa

Materiał obudowy	GD-Zn
Wymiar kołnierza	26 mm x 26 mm
Rodzaj rygla	do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK
Przepust Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (patrz krzywa redukcyjna)
Wysokość	2000 m

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
--------	----------


M23-0000000W500S-SIG - Obudowa na złącza okrągłe

1554112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554112>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wymiary montażowe

M23-0000000W500S-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554112>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

M23-0000000W500S-SIG - Obudowa na złącza okrągłe



1554112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554112>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl