

E.FOX S 10 (EF) - Automat do ściągania izolacji



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554299>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Automat do ściągania izolacji z 5-calowym ekranem dotykowym, regulacją parametrów elektrycznych i wyborem ulubionych za pomocą skanera kodów kreskowych, do przewodów i kabli o średnicy do 10 mm²/AWG 8, kabel zasilający z przodem wtyku typu E, F

Korzyści

- Wysoka efektywność dzięki kompleksowemu wykorzystaniu danych i inteligentnemu wsparciu pracownika
- Oszczędność czasu dzięki krótkim czasom cyklu i elektrycznemu ustawianiu parametrów
- Szeroki zakres zastosowań dzięki ostrzom typu V o dużym zakresie przekrojów dla szerokiej gamy typów przewodów
- Prosta obsługa dzięki intuicyjnej wizualizacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1554299
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3221
Klucz produktu	BH3221
GTIN	4067923033047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11 560 g
Numer taryfy celnej	84798100
Kraj pochodzenia	DE

E.FOX S 10 (EF) - Automat do ściągania izolacji



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554299>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Automat do ściągania izolacji
Długość częściowego usunięcia izolacji	1 mm ... 20 mm
Długość wsunięcia minimalna	15 mm
maks. przepustowość	6
Właściwość produktu	Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego 5"

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	50 Hz ... 60 Hz
Pobór mocy	150 VA
Złącza	Ethernet
	USB-C

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,08 mm ² ... 10 mm ²
Długość usuwanej izolacji	2 mm ... 20 mm

Wymiary

Szerokość	155 mm
Wysokość	257 mm
Długość	372 mm
Średnica otworu do wprowadzania kabla	7,5 mm

Złącze

typ wtyku	Przód wtyku typu EF
-----------	---------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,5 m
-------------------	-------

E.FOX S 10 (EF) - Automat do ściągania izolacji

1554299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554299>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130102
ECLASS-12.0	17130102
ECLASS-13.0	17130102

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

E.FOX S 10 (EF) - Automat do ściągania izolacji



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554299>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl