

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw startowy składa się ze złączki rozłączalnej pomiarowej w technice przyłączeniowej Push-in, oznaczników, akcesoriów do mostkowania i kontroli. Umożliwia indywidualny montaż listwy ze złączkami do 3-fazowego układu przetworników (prąd i napięcie).



Dane handlowe

Numer artykułu	1565264
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2533
Klucz produktu	BE2533
GTIN	4067923044265
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	451,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	451,45 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

Zestaw składa się z

XTVMEA 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

1446173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446173>




Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

XTVMED 6-PE - Zacisk przewodu ochronnego

1446171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446171>



Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono-żółty

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

D-XTVMEA 6 - Płytki końcowe

1447809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1447809>

Płytki końcowe, głębokość: 41,9 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 104,4 mm,
kolor: szary



SB-MEA 2-8 - Mostek zwierający

1290589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290589>

Mostek zwierający, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone



XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.

1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>



C-MEA 6/2 - Dźwignia łącznika

1394612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1394612>



Dźwignia łącznika, głębokość: 24,4 mm, szerokość: 16,3 mm, wysokość: 15,9 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

FBS 1/3/5-8 - Mostek

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

FBS 2-8 - Mostek

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

S-ME 6 - Blokada przełączania

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034439>



Blokada przełączania, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 12 mm, kolor: biały

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>



Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.

1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>



UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56



UC-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824654>

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56



XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw startowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60°C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27250390
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

XTVMEA 6 SET METERING - Zes. start.



1565264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565264>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl