

IC-DFR 6 BK - Akcesoria

1574524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1574524>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa, kolor: czarny, rodzina produktów: IC-DFR, szerokość: 54,15 mm

Korzyści

- Przepustowa rama montażowa do odwróconego wtyku COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
- Złącze kablowe po wewnętrznej stronie urządzenia umożliwia dowolne umiejscowienie przepustu ściennego
- Kolnierze mocujące zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
- Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5

Dane handlowe

Numer artykułu	1574524
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZBE
Klucz produktu	AAHZBE
GTIN	4067923062757
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,09 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

IC-DFR 6 BK - Akcesoria



1574524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1574524>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Ramka montażowa
Rodzina produktów	IC-DFR
Linia produktowa	COMBICON Connectors Special
Liczba biegunów	6
Raster	5,08 mm
Liczba rzędów	1

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	The technical drawing shows two views of a component. The left view is a side profile with dimensions: total width 54.15 mm (labeled as \$a+21.75\$), internal width 36.75 mm, top thickness 3.5 mm, bottom thickness 7.5 mm, and a central slot width of 8 mm (labeled as \$a+6.9\$). The right view is a front or end view with dimensions: total height 19.2 mm, mounting hole diameter 10 mm, distance from edge to hole center 3 mm, distance between holes 19 mm, and a base thickness of 18.7 mm.
Raster	5,08 mm
Szerokość [w]	54,15 mm
Wysokość [h]	16,75 mm
Długość [l]	19 mm

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Złącze

Przyłącze 1

Material izolacyjny	PA
CTI wg IEC 60112	600

Dane opakowania

IC-DFR 6 BK - Akcesoria

1574524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1574524>



Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
-------------------	---------------------

IC-DFR 6 BK - Akcesoria

1574524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1574524>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl