

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/15,0PRV02 - Światłowodowy kabel połączeniowy



1498819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1498819>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Światłowodowy kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP67, długość kabla: 15 m, liczba biegunów: 2, 100 Mbit/s, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet



Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki doskonałej jakości
- Działa niezawodnie również w aplikacjach wrażliwych na EMC
- Szybkie przesyłanie danych do zaawansowanych aplikacji
- Elastyczne układanie dzięki płaszczowi zewnętrznemu PCW
- Z indywidualnym protokołem pomiarowym
- Uniwersalne kable instalacyjne do układania na stałe w pomieszczeniach i na zewnątrz (bezpośrednie układanie w ziemi niedozwolone)
- Dodatkowa ochrona kabli dzięki rurze ochronnej
- PROFINET typu B do elastycznego zastosowania
- Wytrzymały przewód do pracy w trudnych warunkach otoczenia

Dane handlowe

Numer artykułu	1498819
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	9 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNOBS
Klucz produktu	ABNOBS
GTIN	4063151954420
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 563 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85447000
Kraj pochodzenia	DE

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/15,0PRV02 - Światłowodowy kabel połączeniowy



1498819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1498819>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Zastosowanie	Standard
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	2
Wyprowadzenie kabla	proste

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Włókna PCF
Prędkość transmisji	100 Mb/s

Złącze

Przylącze 2

Konstrukcja	Wtyki
-------------	-------

Kabel/przewód

Długość przewodów	15,00 m
Waga przewodu	45 kg/km
Skrót	AT-V(ZN)YY 2K200/230 HCS
Zewnętrzna średnica przewodu	7,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Plaszcz zewnętrzny, elementy odciążenia naciągu	niemetalowy, przędza aramidowa
Przewód jednożyłowy, liczba drutów	2
pojedyncze żyły, materiał	PCW
pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm $\pm$ 0,1 mm
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	800 N / 100 N
Nacisk poprzeczny krótkotrwale	500 N/cm
Nacisk poprzeczny długotrwale	300 N/cm
Promień gięcia, pojedynczy element	30 mm (krótkoterminowo) 30 mm (krótkoterminowo)
Promień gięcia, cały kabel	70 mm (krótkoterminowo) 70 mm (krótkoterminowo)
660 nm	10 dB/km
850 nm	8 dB/km
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne
Zachowanie się w ogniu	odporny na płomienie wg IEEE lub IEC 60 332-3 rodzaj badania C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/15,0PRV02 - Światłowodowy kabel połączeniowy



1498819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1498819>

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/15,0PRV02 - Światłowodowy kabel połączeniowy



1498819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1498819>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061803
ECLASS-12.0	27061803
ECLASS-13.0	27061803

ETIM

ETIM 9.0	EC000034
----------	----------

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/15,0PRV02 - Światłowodowy kabel połączeniowy



1498819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1498819>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl