

NBC-100,0- 97B - Krążek kabla

1583499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583499>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Krążek kabla, Single Pair Ethernet, ekranowany, PCW, czarny, 2-żyłowy (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), kolor pojedynczych żył: biały, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1583499
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LFA
Klucz produktu	BF1LFA
GTIN	4067923077317
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 479 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 479 g
Numer taryfy celnej	85444920
Kraj pochodzenia	CN

NBC-100,0- 97B - Krążek kabla

1583499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583499>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych na metry
Zastosowanie	Standard
Rodzaj czujnika	Single Pair Ethernet
Liczba biegunów	2
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	72 V DC
Środek transmisyjny	Miedź


Interfejsy

System magistrali	Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria	Single Pair Ethernet, 10 Mbit/s

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
-------------------	-------

Ethernet jednoparowy PCW elastyczny czarny [97B]

Rysunek wymiarowy	
UL AWM Style	2095 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	2
Ekranowany	tak
Typ przewodu	Ethernet jednoparowy PCW elastyczny czarny [97B]
Budowa przewodu	1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	2x 0,34 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,65 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5,10 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	piankowy PE
Pojedyncze żyły, kolor	biały, niebieski

NBC-100,0- 97B - Krążek kabla

1583499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583499>



Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny	0,55 mm
Skrętu par	2 żyły do pary
skręt całkowity	1 para z wypełniaczami skręcona wzdłużnie
optyczna osłona ekranująca	80 %
maksymalny opór przewodu	$\leq 59,4 \Omega/\text{km}$
Rezystancja izolacji	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Impedancja falowa	$100 \Omega \pm 15 \Omega$ (przy 20 MHz)
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	4 x D
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	21 mm
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg FT-2
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

NBC-100,0- 97B - Krążek kabla

1583499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583499>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

NBC-100,0- 97B - Krążek kabla

1583499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583499>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl