

VIP-PA-PWR/36XOE/ 3,0M/1756 - Adapter czołowy



1586542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586542>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VIP-VARIOFACE z konfekcjonowanym, ekranowanym kablem okrągłym dla ControlLogix® 1756 I/O, możliwość podłączenia 1 x 36 pojedynczych przewodów

Korzyści

- Pojedyncze moduły we/wy są blokowane na sterowniku, aby zapewnić bezpieczne połączenie
- Zintegrowana dźwignia pomaga w wyjmowaniu z karty I/O
- Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem
- Połączenie 1:1
- Jednostronnie otwarta końcówka
- Oznaczenie pojedynczych żył: 1, 2, 3, 4, ...
- Opatrzyc końcówkami rurkowymi pojedyncze żyły
- Połączenie ekranu: typ UL AWM, styl 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), czarny, długość 0,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1586542
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2311
Klucz produktu	CK232R
GTIN	4067923141483
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 599 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 592 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	US

1586542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586542>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	250 V AC/DC
maksymalny dopuszczalny prąd	3 A (na pojedynczą żyłę przy 60 °C)
	4 A (na pojedynczą żyłę przy 40 °C)

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IB32
	1756-IF16
	1756-IF8
	1756-IF8I
	1756-IRT8I
	1756-OB16D
	1756-OB16I
	1756-OB32
	1756-HSC
	1756-IA16I
	1756-IA32
	1756-IB16IF
	1756-IB16ISOE
	1756-IF16H
	1756-IF4FXOF2F
	1756-IF8H
	1756-IF8IH
	1756-IH16I
	1756-IH16ISOE
	1756-IM16I
	1756-IR12
	1756-IT16
	1756-IV32
	1756-LSC8XIB8I
	1756-OA16I
	1756-OB16IEF
	1756-OB16IEFS

	1756-OB16IS
	1756-OB8EI
	1756-OF8I
	1756-OF8IH
	1756-OH8I
	1756-OV32E
	1756-OW16I
	1756-OX8I
	1756-IF16IH

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Przylącze wtykowe
Wskazówka	Wtykowy na 36-pinowe moduły I/O

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Pojedyncze żyły
Ilość przyłączy	36
Liczba biegunów	1
Wskazówka	Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki

Wymiary

Kabel

Długość	3 mm
---------	------

Kabel/przewód

Liczba biegunów	36
Ekranowany	tak
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły konfekcjonowany
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	36x 0,82 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,7 mm ±0,0254
Zewnętrzna średnica przewodu	15,88 mm ±0,3 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 40 Ω/km (20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	109,5 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	156,2 mm
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	UL VW-1 CSA FT-1

VIP-PA-PWR/36XOE/ 3,0M/1756 - Adapter czołowy



1586542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586542>

1X1.0 [PVC]

Typ przewodu	1X1.0 [PVC]
Wersja przewodu	Adapter czołowy z kablem i 36 otwartymi końcami przewodów

Kod kolorystyczny

czarny	ControlLogix®-wtyk (1) = ()
brązowy	ControlLogix®-wtyk (2) = ()
czerwona	ControlLogix®-wtyk (3) = ()
pomarańczowy	ControlLogix®-wtyk (4) = ()
żółty	ControlLogix®-wtyk (5) = ()
zielony	ControlLogix®-wtyk (6) = ()
niebieski	ControlLogix®-wtyk (7) = ()
fioletowy	ControlLogix®-wtyk (8) = ()
szary	ControlLogix®-wtyk (9) = ()
biały	ControlLogix®-wtyk (10) = ()
biały-czarny	ControlLogix®-wtyk (11) = ()
biały-brązowy	ControlLogix®-wtyk (12) = ()
biały-czerwona	ControlLogix®-wtyk (13) = ()
biały-pomarańczowy	ControlLogix®-wtyk (14) = ()
biały-żółty	ControlLogix®-wtyk (15) = ()
biały-zielony	ControlLogix®-wtyk (16) = ()
biały-niebieski	ControlLogix®-wtyk (17) = ()
biały-fioletowy	ControlLogix®-wtyk (18) = ()
biały-szary	ControlLogix®-wtyk (19) = ()
brązowy-czarny	ControlLogix®-wtyk (20) = ()
brązowy-czerwona	ControlLogix®-wtyk (21) = ()
brązowy-pomarańczowy	ControlLogix®-wtyk (22) = ()
brązowy-żółty	ControlLogix®-wtyk (23) = ()
brązowy-zielony	ControlLogix®-wtyk (24) = ()
brązowy-niebieski	ControlLogix®-wtyk (25) = ()
brązowy-fioletowy	ControlLogix®-wtyk (26) = ()
brązowy-szary	ControlLogix®-wtyk (27) = ()
brązowy-biały	ControlLogix®-wtyk (28) = ()
zielony-czarny	ControlLogix®-wtyk (29) = ()
zielony-brązowy	ControlLogix®-wtyk (30) = ()
zielony-czerwona	ControlLogix®-wtyk (31) = ()
zielony-pomarańczowy	ControlLogix®-wtyk (32) = ()
zielony-niebieski	ControlLogix®-wtyk (33) = ()
zielony-fioletowy	ControlLogix®-wtyk (34) = ()
zielony-szary	ControlLogix®-wtyk (35) = ()
zielony-biały	ControlLogix®-wtyk (36) = ()

Warunki środowiskowe i żywotność

1586542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586542>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (IP20)	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	< 2000 m

Dopuszczenia

Dane UL

Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	< 95 %
---	--------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	UL 61010-2-201
----------------	----------------

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586542>



UL Classified

ID dopuszczenia: FILE E238705



cUL Classified

ID dopuszczenia: FILE E238705



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E196811



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E196811

cULus Classified

cULus Recognized

1586542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586542>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl