

UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profil

1520606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1520606>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 122,6 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 107,5 mm, długość: 196 mm, głębokość: 21,5 mm



Korzyści

- Łatwy montaż
- Elastyczność kształtu i wielkości
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1520606
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDAA
Klucz produktu	ACHDAA
GTIN	4063151984663
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	220,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	210 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profil



1520606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1520606>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM
Rodzina produktów	UM108
Wykonanie	Profil podstawowy
Z otworem wentylacyjnym	nie

Wymiary

Głębokość	21,5 mm
Długość	196 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	107,5 mm
--------------------------------	----------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	122,6 mm
--------------------------------	----------

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Materiał obudowy	PCW
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profil

1520606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1520606>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profil

1520606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1520606>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl