

Element wentylacyjny AIR

BEL Air active M40 24-1/gr

BEL Air active M40 24-1/gr

Element wentylacyjny AIR

Numer produktu: 26541201

Wymiary: 61 x 70 x 47 mm

Wentylator filtrujący do montażu w otworach obudów M40, do odprowadzania ciepła z przemysłowych obudów pustych i małych rozdzielnic, klasa jakości wkładu filtrującego G4 zgodnie z DIN EN 779, do grubości ścian od 1,25 do 4,5 mm.

24 V DC, klasa mocy 1, szary

Dostępny od 01.03.2026

IP55

IK07



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze DC:	24 V
Rodzaj ochrony:	IP55
Wydajność:	1.4 Wat

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	61 mm
Długość:	70 mm
Wysokość:	47 mm
Masa:	0.211 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK07
Przepływ objętościowy, swobodny przepływ:	31.6 m³/h

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-10 °C
Temperatura otoczenia maks.:	70 °C
Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny

Sales Information

EAN:	4013902709526
Klasa ETIM:	EC000320
Numer taryfy celnej:	39269097
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliwęglan
----------------------	------------