

AB-SK-D TOP INSULATED - Element podporowy




3062087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062087>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 155,8 mm, szerokość: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej



Korzyści

- Do montażu złączy ekranów SK i SKS
- Możliwość opisania taśmą nacinaną i oznaczniakiem do listew zaciskowych KLM
- Kompaktowa konstrukcja z 5,2 mm podziałem
- Możliwość odłożenia dla mostków i wtyków
- Do wygodnego podłączania ekranu, zwłaszcza do złączy jedno- i wielopoziomowych i urządzeń z przyłączem czołowym
- Szynę 3 x 10 mm można zamontować na blokach wsporczych pionowo, poziomo i pod kątem 45°, aby zapewnić optymalne wyprowadzenie przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	3062087
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
Strona katalogu	Strona 573 (C-3-2019)
GTIN	4046356591850
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23,142 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

AB-SK-D TOP INSULATED - Element podporowy



3062087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062087>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Blok podstawy
Liczba biegunów	2

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	0 A
-----------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5,2 mm
Długość	155,8 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



AB-SK-D TOP INSULATED - Element podporowy



3062087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062087>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 8.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SK-D TOP INSULATED - Element podporowy



3062087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062087>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl