

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Wspornik pokrywy



3069058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069058>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wspornik pokrywy, do montażu profilu maskującego, długość: 81 mm, szerokość: 8,15 mm, wysokość: 73,1 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Zatrzaśnięcie

Dane handlowe

Numer artykułu	3069058
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6113
Klucz produktu	BE6113
Strona katalogu	Strona 640 (C-1-2019)
GTIN	4055626157566
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,37 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,2 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Wspornik pokrywy



3069058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069058>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wspornik pokrywy
Liczba biegunów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Wymiary

Szerokość	8,15 mm
Wysokość	73,1 mm
Długość	81 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Wspornik pokrywy

3069058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069058>



Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

3069058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069058>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182807
ECLASS-12.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 8.0	EC002625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

3069058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069058>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl