

# A 25 -20 - Tulejka

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200386>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość: 20 mm, kolor: srebrny



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3200386               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BH3412                |
| Klucz produktu                      | BH3412                |
| Strona katalogu                     | Strona 480 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918094034         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,902 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,87 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Te końcówki rurkowe nie są ujęte w DIN 46228-1: 1992-08. |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu


|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ produktu | Końcówka żyły |
|--------------|---------------|

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG max.                | 4                  |
| Długość usuwanej izolacji                 | 20 mm              |

### Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 20 mm                                                                                |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 20 mm                                                                                |
| średnica osłonki                         | 7,3 mm                                                                               |
| Grubość ściany izolacji                  | 0,2 mm                                                                               |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 9,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Kolor    | srebrny               |
| Materiał | CU-DHP                |
| Powłoka  | galwanicznie cynowana |


### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Temperatura długotrwała  | 105 °C |
| Temperatura krótkotrwała | 120 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Długość tulejki (b), średnica wewnętrzna izolacji (d), średnica tulejki (k), grubość ścianki tulejki (j)

# A 25 -20 - Tulejka

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200386>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# A 25 -20 - Tulejka

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200386>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# A 25 -20 - Tulejka

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200386>



## Akcesoria

### CRIMPFOX 25R - Praska zaciskowa

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212039>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk WM

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)