

AI 50-25 BK - Tulejka

3240678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240678>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość osłony: 25 mm, długość: 40 mm, kolor: czarny



Dane handlowe

Numer artykułu	3240678
Jednostka opakowania	1 000 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3411
Klucz produktu	BH3411
Strona katalogu	Strona 483 (C-3-2019)
GTIN	4046356672535
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,374 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,374 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI 50-25 BK - Tulejka

3240678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240678>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
--------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	50 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	1/0
Długość usuwanej izolacji	30 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	40 mm
Długość osłony	25 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	30 mm
średnica osłonki	10,3 mm
Grubość ściany izolacji	0,35 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,6 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	15 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	25 mm
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

AI 50-25 BK - Tulejka

3240678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240678>




Konstrukcja wg normy

Kolor niestandardowy

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 50-25 BK - Tulejka

3240678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240678>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl