

VC-AML 7-PEA - Wkładka stykowa



1607544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC4, materiał obudowy: PA 6.6, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 7, napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 63 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.



Dane handlowe

Numer artykułu	1607544
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABLACC
Klucz produktu	ABLACC
Strona katalogu	Strona 26 (C-2-2013)
GTIN	4017918980405
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46,86 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

VC-AML 7-PEA - Wkładka stykowa

1607544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC4
Typ produktu	Wkładka stykowa
Rodzina produktów	VARIOCON
Liczba biegunów	7
wygląd wtyku	6+PE
Liczba gniazd na moduły	5
Seria	VC-M

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	1000 V
napięcie znamionowe (III/3)	690 V
	690 V
Napięcie znamionowe ATD	690
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	63 A
	70 A
	63 A
Napięcie znamionowe U_N	690 V

Wymiary

Szerokość	35,6 mm
Wysokość	27,1 mm
Długość	75 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Kolor części obudowy	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I

VC-AML 7-PEA - Wkładka stykowa

1607544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>



materiał styku	E-Cu 58
materiał powierzchni styku	twarde srebrzenie
Materiał obudowy	PA 6.6
Materiał (GRP)	Poliamid

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze drukowanej płyty
------------------	----------------------------

VC-AML 7-PEA - Wkładka stykowa

1607544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	45 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	55 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

VC-AML 7-PEA - Wkładka stykowa

1607544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-AML 7-PEA - Wkładka stykowa

1607544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-AML 7-PEA - Wkładka stykowa

1607544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>



Akcesoria

CP-HCC 4 - Profil kodujący

1600027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1600027>

Element kodujący, Profil kodujący, kolor: czerwona, rodzina produktów:
CODIERUNG



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl