

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Złącza wtykowe RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny, Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1608113
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAB
Strona katalogu	Strona 286 (PC-2011)
GTIN	4046356159951
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Złącza wtykowe RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 (druć) 26 ... 25 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,2 mm ² (druć) 0,14 mm ² ... 0,18 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	57,7 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	niklowane

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Złącza wtykowe RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>

Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117
----------------	---------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Złącza wtykowe RJ45




1608113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Złącze wtykowe RJ45 Push-Pull o IP65/67

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Złącza wtykowe RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Złącza wtykowe RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Złącza wtykowe RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6 - Złącza wtykowe RJ45



1608113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608113>

Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych




VS-08-ST-H21P-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1404388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404388>

Wkładka styku męskiego RJ45, CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączami Pierce IDC, do skrętki AWG 27 ... 24, z odciążeniem naciągu



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl