

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , długość: 10 m, kolor płaszcza zewnętrznego: zielony

Korzyści

- Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
- Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
- Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
- Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1619297
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRDKE
Klucz produktu	ABRDFG
Strona katalogu	Strona 217 (C-2-2019)
GTIN	4046356835121
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 470 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 395,7 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel sygnałowy i elektroenergetyczny
--------------	---------------------------------------

Złącze

Dane dot. przewodu

Rodzaj przewodu	SSLC11Y
Ekranowany	tak
Budowa kabla	3 x 2 x 0,14 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 4 x 0,14 mm ² + 4 x 0,22 mm ²
Budowa kabla (AWG)	26 AWG/ 3pr + 20 AWG/ 2c + 26 AWG/ 4c + 24 AWG/ 4c
Zewnętrzna średnica przewodu	9,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	TPU
Materiał izolacji żył	TPU
plaszcz zewnętrzny, kolor	zielony
Napięcie znamionowe kabla	30 V
Napięcie probiercze	0,5 kV
Prąd znamionowy	9 A
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	38 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	94 mm
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu stacjonarnym	-30 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu ruchomym	-30 °C ... 60 °C

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I _N	9 A
--------------------------------	-----

Kabel/przewód

Długość przewodów	10 m
-------------------	------

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym




1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Strona kołków

Rysunek schematyczny



Układ styków gniazdo


K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

Schemat




K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

Rysunek wymiarowy



Strona gniazda

Rysunek schematyczny



Układ styków wtyk

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508



UL Listed

ID dopuszczenia: E335019-20140707

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	30 V	5 A	-	-
Sygnały	30 V	2 A	-	-
Data	30 V	1 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E335019-20140707

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	30 V	5 A	-	-
Sygnały	30 V	2 A	-	-
Data	30 V	1 A	-	-

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

Akcesoria

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>




Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

PABA YE/15 - Szyld wtykany

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013698>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym




1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

PABA RD/15 - Szyld wtykany

1013944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013944>



Szyld wtykany, pasek, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619297>

CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE
1000 V AC / 1500 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl