

RC-15P2010 - Styk zaciskany

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244971

Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1623776
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABREBC
Klucz produktu	ABREAE
Strona katalogu	Strona 105 (C-2-2019)
GTIN	4055626190259
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,386 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,355 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

RC-15P2010 - Styk zaciskany

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>



Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Przekrój przyłącza	0,08 mm ² ... 0,22 mm ²

Dane materiału

Powierzchnia styku	niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au)
materiał styku	CuZn

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

RC-15P2010 - Styk zaciskany


1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

RC-15P2010 - Styk zaciskany



1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-15P2010 - Styk zaciskany

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-15P2010 - Styk zaciskany

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>



Akcesoria

RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych RC
Ø1 mm/Ø1,5 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,08 mm²...2,5 mm²

RC-Z2504 - Praska zaciskowa

1613822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613822>



Szczypce zaciskowe do toczonych styków zaciskanych RC o średnicy 1 mm /
1,5 mm / 2 mm do przekroju skrętki 0,14 mm² ... 2,5 mm²

RC-15P2010 - Styk zaciskany

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>



RC-Z2540 - Pozycjoner zacisku

1624504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624504>



Pozycjoner do praski zaciskowej RC-Z2514 i RC-Z2504, do zaciskania konektorów toczonych RC o średnicy 1,0 mm i 1,5 mm

RC-Z2097 - Narzędzie do osadzania i odryglowywania

1604251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604251>



Narzędzie nasadzająco - odryglowujące do styków zaciskanych RC wtyk / gniazdo o średnicy 1 mm

RC-15P2010 - Styk zaciskany

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623776>



RC-Z2494 - Narzędzie do osadzania i odryglowywania

1614123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614123>



Narzędzie montażowo-odblokowujące do styków zaciskanych RC
męskich/żeńskich o średnicy 1 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl