

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 3, gniazdo do 5 styków kombinowanych, rodzaj styku: męski, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-25-..



Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1655441
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 214 (C-2-2013)
GTIN	4046356029377
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,03 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki należy zamawiać oddzielnie, ponieważ nie wchodzi one w zakres dostawy kombinowanych wkładek stykowych.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	D-SUB
Zastosowanie	Kombinacyjna wkładka stykowa
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PBTP
Materiał obudowy	stal chromowana na żółto

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	gwint i czopy do lutowania
Rodzaj przyłącza	D-SUB

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB




1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>


Rysunki

Rysunek wymiarowy




uchwyt styków D-SUB

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



Szablon wierceń

Rysunek schematyczny



VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>



Akcesoria

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB

1655467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>



Styk power, do wkładek kombinowanych D SUB, do montażu na płytkach, styk męski, zagięty, prąd znamionowy 40 A, złożony

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688243>



Styki power, do wkładek kombinowanych D SUB, styk męski, kielich lutowniczy, prosty, prąd znamionowy 20 A, złożony

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>



VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>



Styki mocy do kombinowanych wkładów D-SUB, ze stykiem męskim, kielichem lutowanym, proste, prąd znamionowy 40 A pozłacane

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419719>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>



CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419727>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>



CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419728>

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal



VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>



VS-25-T-2M20 - Obudowa tulejowa D-SUB

1689792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689792>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655441>



VS-25-BU-DSUB-5P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655438>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 3, gniazdo do 5 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl