

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk power, do wkładek kombinowanych D SUB, do montażu na płytkach, styk męski, zagięty, prąd znamionowy 40 A, złożony

Dane handlowe

Numer artykułu	1655467
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADC
Klucz produktu	ABNCAC
Strona katalogu	Strona 447 (C-2-2019)
GTIN	4046356029391
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,803 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,803 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Przylącze lutowane
Rodzaj przylącza	Montaż płytek drukowanych

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB


1655467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wtyk wkładki stykowej D-SUB

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB

1655467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655467>



Akcesoria

HC-M4-KOAX-EWZ - Narzędzie do demontowania

1676747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676747>

Narzędzie odryglowujące, do styków koncentrycznych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl