

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Rama do nabudowania



1688641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688641>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania RJ45, 1x, IP20, do montażu płytek drukowanych, do wkładek styku żeńskiego, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1688641
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAGA
Klucz produktu	ABNADA
Strona katalogu	Strona 169 (PC-2007)
GTIN	4017918607913
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,09 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

1688641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688641>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	PCB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18 mm
Wysokość	26,5 mm
Głębokość	3,6 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż


Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy




Ramy do nabudowania RJ45, IP20

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Rama do nabudowania

1688641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688641>




Akcesoria

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Obudowy tulejowe RJ45

1688638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688638>



Obudowa tulejowa RJ45, IP20, do wkładki styków męskich VS-08-ST-RJ45, z ryglowaniem Push-Pull do ram do nabudowania, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl