

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania



1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do przyłączania do płytki, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	1689446
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDDC
Klucz produktu	ABNNDC
Strona katalogu	Strona 85 (C-2-2013)
GTIN	4017918910341
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,993 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,993 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania



1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 6
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	PCB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	32,5 mm
Wysokość	32,5 mm
Głębokość	20 mm
Długość	20 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania



1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------


Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



Rysunki otworowania dla VS-08-BU-RJ45-6/LH-1

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy


VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>



Rysunek wymiarowy



VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania



1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania



1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>



Akcesoria

VS-08-SD - Klapka ochronna

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689200>

Pokrywa ochronna, IP67, wersja wysoka



VS-08-SD-F - Klapka ochronna

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652606>

wieko ochronne, IP67, wersja płaska, do osłony wkładki stykowej w ramie nabudowanej, kolor: szara



VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689446


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>



VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Złącza RJ45 do PCB

1653087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653087>



Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT, wyprowadzenie kabla: proste

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl