

# UM 108-PROFIL L26,45CM GN VPE50 - Profil



2199333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199333>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, kolor: zielony (6021), szerokość profilu (wewnętrzna): 122,6 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 107,5 mm, długość: 264,5 mm, głębokość: 21,5 mm



## Korzyści

- Łatwy montaż
- Elastyczność kształtu i wielkości
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2199333                                         |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHDBA                                          |
| Klucz produktu                      | ACHDBA                                          |
| GTIN                                | 4046356416849                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 280,9 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 280,9 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 39162000                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# UM 108-PROFIL L26,45CM GN VPE50 - Profil



2199333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199333>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Typ produktu      | Dolna część obudowy do nadbudowy |
| Rodzina produktów | UM108                            |
| Wykonanie         | Profil podstawowy                |
| Rodzaj obudowy    | Obudowy z profili pasmowych      |
| Seria obudów      | UM                               |

### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Głębokość | 21,5 mm  |
| Długość   | 264,5 mm |

### Wymiary zewnętrzne

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Szerokość profilu (zewnętrzna) | 107,5 mm |
|--------------------------------|----------|

### Wymiary wewnętrzne

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Szerokość profilu (wewnętrzna) | 122,6 mm |
|--------------------------------|----------|

### Konstrukcja PCB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|---------------------------|-------------------|

### Dane materiału

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Kolor              | zielony (6021) |
| Jakość powierzchni | bez obróbki    |
| Materiał obudowy   | PCW            |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -15 °C ... 50 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 50 °C                                 |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 50 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 %                                             |

### Dane PCB

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 2                 |
| Grubość PCB                      | 1,4 mm ... 1,8 mm |

# UM 108-PROFIL L26,45CM GN VPE50 - Profil

2199333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199333>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM 108-PROFIL L26,45CM GN VPE50 - Profil

2199333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199333>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)