

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk PE do obudowy UM-PRO do połączenia płytki drukowanej na poziomie 3 z szyną nośną

Korzyści

- Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
- Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
- Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
- Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	2200163
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDAZ
Klucz produktu	ACHDAZ
Strona katalogu	Strona 748 (C-1-2013)
GTIN	4046356547246
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,404 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,379 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestyk uziemiający
Rodzina produktów	UM-PRO
Wykonanie	Dolny poziom PCB
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM-PRO

Wymiary

Szerokość	6 mm
Wysokość	20,8 mm
Głębokość	25,7 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał obudowy	Stal

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Mocowanie płytki drukowanej: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

Konieczne akcesoria

UM-PRO PROFILE - Profil

2200148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200148>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką, Profil podstawowy, kolor: jasnoszary (7035), długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 200 cm, głębokość: 19,8 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB – 16,2 mm

UM-PRO 72 COVER-L BK - Element boczny

2200151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200151>



Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 72 mm

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO 72 COVER-R BK - Element boczny

2200152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200152>

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 72 mm



UM-PRO 108 COVER-L BK - Element boczny

2200155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200155>

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 108 mm



UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO 108 COVER-R BK - Element boczny

2200156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200156>

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO dla szer. płytki druk. 108 mm



UM-PRO 122 COVER-L BK - Element boczny

2200158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200158>

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 122 mm



UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO 122 COVER-R BK - Element boczny

2200159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200159>

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO do płytek drukowanych o szerokości 122 mm



Akcesoria

UM-PRO PE CONTACT L1 - Styk uziemienia funkcyjnego

2200161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200161>

Styk PE do obudowy do nabudowania UM-PRO do połączenia płytki drukowanej 1 z szyną nośną



UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO PE CONTACT L2 - Styk uziemienia funkcyjnego

2200162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200162>



Styk PE do obudowy UM-PRO do połączenia płytki drukowanej na poziomie 2 z szyną nośną

UM-PRO PCB S-LOCK BK - Rygiel

2200168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200168>



Element ryglujący do ryglowania najwyższej płytki drukowanej na obudowach UM-PRO

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Rygiel

2200164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200164>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 1 na obudowach UM-PRO

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Rygiel

2200165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200165>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 2 na obudowach UM-PRO

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Rygiel

2200166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200166>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 3 na obudowach UM-PRO

UM-PRO MOUNT BK - Kołnierz mocujący

2200171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200171>



Element stopki do montażu na obudowach UM-PRO bezpośrednio na płycie montażowej

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO 72 FOOT BK - Stopa

2200153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200153>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, Element dolny na szynę DIN do montażu pod UM-PRO PROFILE (szerokość: 72 mm), kolor: czarny (9005), Nóżka



UM-PRO 108 FOOT BK - Stopa

2200157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200157>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, Element dolny na szynę DIN do montażu pod UM-PRO PROFILE (szerokość: 108 mm), kolor: czarny (9005), Nóżka



UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO 122 FOOT BK - Stopa

2200160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200160>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, Element dolny na szynę DIN do montażu pod UM-PRO PROFILE (szerokość: 122 mm), kolor: czarny (9005), Nóżka, szerokość: 14,3 mm, wysokość: 135,9 mm, głębokość: 20,95 mm



UM-PRO A/U N 73 CM - Pokrywa

2200310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200310>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 24 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm



UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO A/U 73 CM - Pokrywa

2200311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200311>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 63,2 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

UM-PRO A/U 92 CM - Pokrywa

2200312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200312>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 92 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 34 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO LID-73N BK - Element boczny

2200174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200174>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do niskiej osłony profilu w kształcie litery U, kolor: czarny (9005), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,43 mm, głębokość: 29,75 mm



UM-PRO LID-73 BK - Element boczny

2200173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200173>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: czarny (9005), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,49 mm, głębokość: 68,95 mm



UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>

UM-PRO LID-92 BK - Element boczny

2200172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200172>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: czarny (9005), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 97,51 mm, głębokość: 39,7 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl