

ME MAX 6,2 DKL TRANS - Pokrywa obudowy



2200297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200297>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Płytko końcowa, szerokość: 6,3 mm, wysokość: 40,2 mm, głębokość: 3,6 mm, kolor: transparentny



Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2200297
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABZ
Klucz produktu	ACHABZ
GTIN	4046356555241
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,41 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 6,2 DKL TRANS - Pokrywa obudowy



2200297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200297>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Oslona
Rodzina produktów	ME MAX..DKL
Wykonanie	Płytko końcowa
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-MAX

Wymiary

Szerokość	6,3 mm
Wysokość	40,2 mm
Głębokość	3,6 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Kolor (Obudowa)	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V2
CTI wg IEC 60112	250
Materiał izolacyjny	IIIa
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrask
----------------------	---------

ME MAX 6,2 DKL TRANS - Pokrywa obudowy

2200297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200297>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200297>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME MAX 6,2 DKL TRANS - Pokrywa obudowy

2200297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200297>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 6,2 DKL TRANS - Pokrywa obudowy

2200297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200297>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl