

UM-ALU 4 LID45 PA BK - Element boczny



2200971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200971>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) do osłony profilu ze śrubami, kolor: czarny (9005), szerokość: 45,4 mm, długość: 9 mm

Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2200971
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFC
Klucz produktu	ACHDFC
Strona katalogu	Strona 745 (C-1-2013)
GTIN	4046356721134
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,4 g
Numer taryfy celnej	76169910
Kraj pochodzenia	HU

UM-ALU 4 LID45 PA BK - Element boczny



2200971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200971>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM-ALU
Wykonanie	Elementy boczne (lewy i prawy) do osłony profilu ze śrubami
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-ALU

Wymiary

Szerokość	45,4 mm
Długość	9 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Przykręcenie do osłony profilu: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm

UM-ALU 4 LID45 PA BK - Element boczny

2200971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200971>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200971>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM-ALU 4 LID45 PA BK - Element boczny



2200971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200971>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 LID45 PA BK - Element boczny



2200971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200971>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl