

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny




2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO do płytek drukowanych o szerokości 122 mm



Korzyści

- Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
- Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
- Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
- Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	2201229
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDAC
Klucz produktu	ACHDAC
GTIN	4046356747677
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,54 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,97 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM-PRO 122
Wykonanie	Element boczny (prawy)
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM-PRO

Wymiary

Szerokość	19,5 mm
Wysokość	142,3 mm
Głębokość	39,45 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	32,45 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Stopień ochrony (kod IP)

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	3
Sposób mocowania PCB	Wsunięcie/przymocowanie za pomocą dodatkowych elementów
powierzchnia płytek drukowanych	700 mm² ... 1200 mm² (na cm profilu podstawowego)
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / na ścianie (z opcjonalnym kołnierzem mocującym)
----------------	--

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

Konieczne akcesoria

UM-PRO PROFILE - Profil

2200148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200148>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką, Profil podstawowy, kolor: jasnoszary (7035), długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 200 cm, głębokość: 19,8 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB – 16,2 mm

UM-PRO 122 COVER-L KMGY - Element boczny

2201228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201228>



Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 122 mm

Akcesoria

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UM-PRO PE CONTACT L1 - Styk uziemienia funkcyjnego

2200161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200161>



Styk PE do obudowy do nabudowania UM-PRO do połączenia płytki drukowanej 1 z szyną nośną

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



UM-PRO PE CONTACT L2 - Styk uziemienia funkcyjnego

2200162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200162>



Styk PE do obudowy UM-PRO do połączenia płytki drukowanej na poziomie 2 z szyną nośną

UM-PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego

2200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200163>



Styk PE do obudowy UM-PRO do połączenia płytki drukowanej na poziomie 3 z szyną nośną

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

UM-PRO PCB S-LOCK BK - Rygiel

2200168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200168>



Element ryglujący do ryglowania najwyższej płytki drukowanej na obudowach UM-PRO

UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Rygiel

2200164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200164>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 1 na obudowach UM-PRO

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Rygiel

2200165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200165>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 2 na obudowach UM-PRO

UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Rygiel

2200166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200166>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 3 na obudowach UM-PRO

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Rygiel

2202031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202031>



Element ryglujący do blokowania najwyższej płytki drukowanej na obudowach UM-BASIC/PRO przy krawędzi

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Rygiel

2202028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202028>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 1 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Rygiel

2202029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202029>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 2 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Rygiel

2202030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202030>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 3 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Kołnierz mocujący

2202032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202032>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na ścianie, kolor: jasnoszary (7035),
Kołnierz mocujący do bezpośredniego montażu na ścianie



UM-PRO MOUNT BK - Kołnierz mocujący

2200171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200171>

Element stopki do montażu na obudowach UM-PRO bezpośrednio na płycie
montażowej



UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Stopa

2202024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202024>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, do szyny DIN do montażu pod UM-BASIC PROFILE (szerokość: 122 mm), kolor: jasnoszary (7035), Nóżka



UM-PRO 122 FOOT BK - Stopa

2200160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200160>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, Element dolny na szynę DIN do montażu pod UM-PRO PROFILE (szerokość: 122 mm), kolor: czarny (9005), Nóżka, szerokość: 14,3 mm, wysokość: 135,9 mm, głębokość: 20,95 mm



UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny



2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>

UM-PRO A/U N 73 CM - Pokrywa

2200310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200310>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 24 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

UM-PRO A/U 73 CM - Pokrywa

2200311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200311>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 63,2 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



UM-PRO A/U 92 CM - Pokrywa

2200312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200312>




Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 92 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 34 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Element boczny

2202034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202034>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do niskiej osłony profilu w kształcie litery U, kolor: jasnoszary (7035), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,43 mm, głębokość: 29,75 mm

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: jasnoszary (7035), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,49 mm, głębokość: 68,95 mm

UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Element boczny

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202047>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: jasnoszary (7035), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 97,51 mm, głębokość: 39,7 mm

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



UM-PRO LID-73N BK - Element boczny

2200174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200174>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do niskiej osłony profilu w kształcie litery U, kolor: czarny (9005), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,43 mm, głębokość: 29,75 mm



UM-PRO LID-73 BK - Element boczny

2200173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200173>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: czarny (9005), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,49 mm, głębokość: 68,95 mm



UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2201229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201229>



UM-PRO LID-92 BK - Element boczny

2200172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200172>

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: czarny (9005), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 97,51 mm, głębokość: 39,7 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl