

ME PLC 40 MT S BK - Wkładka

2201496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201496>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Matryca ze zdefiniowanym rastrem, do montażu pod krótką pokrywką, kolor: czarny



Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2201496
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEAZ
Klucz produktu	ACHEAZ
Strona katalogu	Strona 733 (C-1-2013)
GTIN	4046356838641
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME PLC 40 MT S BK - Wkładka

2201496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201496>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłona
Wykonanie	Płytko końcowa
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME PLC

Wymiary

Szerokość	35,27 mm
Wysokość	47,37 mm
Głębokość	8,7 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na klips
----------------	-----------------

ME PLC 40 MT S BK - Wkładka

2201496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201496>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 MT S BK - Wkładka

2201496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201496>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl