

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, kolor: jasnoszary (7035), szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,49 mm, głębokość: 68,95 mm

Korzyści

- Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
- Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
- Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
- Łatwy montaż zatraskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	2202033
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDAC
Klucz produktu	ACHDAC
GTIN	4055626005447
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,26 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Wykonanie	Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-BASIC

Wymiary

Szerokość	10,35 mm
Wysokość	78,49 mm
Głębokość	68,95 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Stopień ochrony (kod IP)

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	4
Sposób mocowania PCB	Gniazdo
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
Informacja dot. mocowań PCB	pionowe

Montaż

Sposób montażu	Zatrask
----------------	---------

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

Konieczne akcesoria

UM-BASIC PROFILE - Profil

2200149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200149>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką, Profil podstawowy, kolor: jasnoszary (7035), długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 200 cm, głębokość: 19,8 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB – 16,2 mm

UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Element boczny

2202018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202018>



Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 72 mm

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>



UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - Element boczny

2202019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202019>

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 72 mm



UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny

2202021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202021>

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 108 mm



UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>




UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Element boczny

2202022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202022>

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 108 mm



UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - Element boczny

2202045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202045>

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 122 mm



UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>



UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny

2202046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202046>

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 122 mm



UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - Pokrywa

2202036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202036>



Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 63,2 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

Akcesoria

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Styk uziemienia funkcyjnego

2202025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202025>



Styk PE do profilu do PCB UM-BASIC do połączenia płytki drukowanej na poziomie 1 z szyną nośną

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - Styk uziemienia funkcyjnego

2202026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202026>



Styk PE do obudowy UM-BASIC do połączenia płytki drukowanej na poziomie 2 z szyną nośną

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego

2202027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202027>



Styk PE do obudowy UM-BASIC do połączenia płytki drukowanej na poziomie 3 z szyną nośną

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Rygiel

2202031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202031>



Element ryglujący do blokowania najwyższej płytki drukowanej na obudowach UM-BASIC/PRO przy krawędzi

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Rygiel

2202028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202028>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 1 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Rygiel

2202029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202029>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 2 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Rygiel

2202030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202030>



Element ryglujący do ryglowania płytki drukowanej na poziomie 3 na obudowach UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>



UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Kołnierz mocujący

2202032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202032>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na ścianie, kolor: jasnoszary (7035),
Kołnierz mocujący do bezpośredniego montażu na ścianie



UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - Stopa

2202020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202020>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, do szyny DIN do
montażu pod UM-BASIC PROFILE (szerokość: 72 mm), kolor: jasnoszary
(7035), Nóżka



UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Element boczny



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202033>

UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Stopa

2202023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202023>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, do szyny DIN do montażu pod UM-BASIC PROFILE (szerokość: 108 mm), kolor: jasnoszary (7035), Nóżka



UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Stopa

2202024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202024>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, do szyny DIN do montażu pod UM-BASIC PROFILE (szerokość: 122 mm), kolor: jasnoszary (7035), Nóżka



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl