

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Płyta czołowa



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202099>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Płyta przednia profilu podstawowego, kolor: kolor aluminium, szerokość: 101,8 mm, długość: 165 mm, głębokość: 2 mm, zalecane do elementów bocznych UM-ALU 4-..COVER AL

Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2202099
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFZ
Klucz produktu	ACHDFZ
GTIN	4046356987660
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	91,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91,5 g
Numer taryfy celnej	76061191
Kraj pochodzenia	HU

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Płyta czołowa



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202099>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM-ALU 4-100,5
Wykonanie	Płyta przednia profilu podstawowego
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-ALU

Wymiary

Szerokość	101,8 mm
Głębokość	2 mm
Długość	165 mm

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Kolor (Obudowa)	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż

Pozycja montażu	równoległe do szyny DIN
-----------------	-------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Płyta czołowa

2202099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202099>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Płyta czołowa



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202099>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Płyta czołowa

2202099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202099>




Konieczne akcesoria

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 - Profil

2200939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200939>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 165 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Element boczny

2200951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200951>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do profilu podstawowego, kolor: kolor aluminium, szerokość: 105,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 31 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl