

# HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



## Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2202313       |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.      |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.      |
| Klucz sprzedaży                     | ACGABA        |
| Klucz produktu                      | ACGABA        |
| GTIN                                | 4055626049946 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,26 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,249 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 90019000      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Typ produktu      | Światłowód             |
| Liczba biegunów   | 1                      |
| Raster            | 5,08 mm                |
| Liczba rzędów     | 1                      |
| Orientacja        | poziomo                |
| Wykonanie         | pasywny, sztywny       |
| Typ przewodu      | Światłowód wielokrotny |
| Kształt głowicy   | Soczewka cylindryczna  |
| Liczba wskaźników | 1 (1 rząd x 1 kolumna) |

### Parametry elektryczne

|             |         |
|-------------|---------|
| Ochrona ESD | < 10 kV |
|-------------|---------|

### Wymiary

|                 |         |
|-----------------|---------|
| średnica        | 2 mm    |
| Średnica otworu | 2,3 mm  |
| Raster          | 5,08 mm |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | transparentny |
| Klasa palności wg UL 94 | HB            |
| Materiał izolacyjny     | PMMA          |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Maks. osiągalny kod IP        | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |

# HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)