

PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - listwa styków męskich



2202993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze męskie do połączenia dodatkowej płytki PCB lub perforowanej płytki PCB z HBUS

Korzyści

- Odpowiedni do procesów lutowania na fali i reflow

Dane handlowe

Numer artykułu	2202993
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAE
Klucz produktu	ACHBAE
GTIN	4055626292601
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,14 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TW

PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - listwa styków męskich



2202993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	listwa styków męskich (pinstrip)
Typ produktu	Listwa styków męskich
Rodzina produktów	PSTD 0,65X0,65/...-V
Liczba biegunów	18
Raster	2,54 mm
Ilość przyłączy	18
Liczba rzędów	2
Liczba potencjałów	18
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
Opór przejścia	35,7 mΩ

Montaż

Sposób montażu	Montaż przewlekany THR
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Wymiary

Raster	2,54 mm
Szerokość [w]	22,86 mm
Wysokość [h]	37,8 mm
Długość [l]	5 mm
Wymiary kołka	0,635 x 0,635 mm

Próby mechaniczne

Kontrola wizualna

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Kontrola wymiarów

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Prędkość przesuwu	20 m/s ²
Czas pomiaru na oś	2,5 h

Badanie trwałości

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza	1,75 kV
Rezystancja styku R ₁	35,7 mΩ
Rezystancja styku R ₂	35,7 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania	25

Test klimatyczny

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Obciążenie korozyjne	0,2 dm ³ SO ₂ na 300 dm ³ /40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą	100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane	0,84 kV

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	150 m/s ²
Czas trwania uderzenia	11 ms
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - listwa styków męskich

2202993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - listwa styków męskich



2202993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - listwa styków męskich



2202993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl