

RPI-BC INT-PCB SET - Płytki druk.


2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytki uniwersalna PCB z interfejsem GPIO i złączkami PTSM



Dane handlowe

Numer artykułu	2202994
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAE
Klucz produktu	ACHBAE
GTIN	4055626292618
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,33 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RPI-BC INT-PCB SET - Płytki druk.



2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>


Zestaw składa się z

PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Złącze żeńskie

2202992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202992>


Złącze żeńskie do połączenia dodatkowej płytki PCB lub perforowanej płytki PCB z GPIO komputera Raspberry Pi



PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR WH R32 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1814867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1814867>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: biały sygnałowy, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: PTSM 0,5/..-HH-THR WH, raster: 2,5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,1 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON PTSM, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 32 mm

RPI-BC INT-PCB SET - Płytki druk.

2202994


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>



PTSM 0,5/ 4-P-2,5 WH - Złącze do PCB

1704857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704857>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: biały, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-P WH, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

RPI-BC INT-PCB SET - Płytką druk.

2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw wzorów
Raster	2,54 mm
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	BC

Wymiary

Raster	2,54 mm
--------	---------

Dane materiału

Kolor	zielony/biały
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	FR 4-21

RPI-BC INT-PCB SET - Płytki druk.

2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

RPI-BC INT-PCB SET - Płytki druk.

2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27260692

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RPI-BC INT-PCB SET - Płytki druk.

2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RPI-BC INT-PCB SET - Płytką druk.

2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>



Konieczne akcesoria

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki

2202874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874>



Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); zestaw składający się z części dolnej, części górnej, pokrywy i uchwytu PCB; obudowa zgodna z normą DIN 43880

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl