

UCS SW 87-F 9005 - Ścianka boczna

2203359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203359>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005

Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki modułowej konstrukcji obudowy
- Elastyczne mocowanie PCB, dopasowuje się do niemal każdego wymiaru
- Praktyczne możliwości indywidualizacji
- Uproszczona logistyka dzięki kompatybilnym częściom

Dane handlowe

Numer artykułu	2203359
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFCAA
Klucz produktu	ACFCAA
GTIN	4055626427751
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,4 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

UCS SW 87-F 9005 - Ścianka boczna

2203359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203359>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Ścianka boczna obudowy
Wykonanie	Płaska konstrukcja
Rodzaj obudowy	Obudowa uniwersalna
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UCS

Wymiary

Szerokość	58 mm
Wysokość	39,5 mm
Głębokość	2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C

UCS SW 87-F 9005 - Ścianka boczna



2203359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203359>

Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP40

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	Gniazdo
----------------	---------

UCS SW 87-F 9005 - Ścianka boczna

2203359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203359>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS SW 87-F 9005 - Ścianka boczna

2203359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203359>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UCS SW 87-F 9005 - Ścianka boczna

2203359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203359>



Konieczne akcesoria

UCS HH 125-87 7035 - Połówka obudowy

2203349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203349>

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 125 x 87 mm;
materiał: poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS HH 125-87 9005 - Połówka obudowy

2203350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203350>

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 125 x 87 mm;
materiał: poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005



UCS SW 87-F 9005 - Ścianka boczna

2203359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203359>



UCS HH 87-87 7035 - Połówka obudowy

1290574

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290574>

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 87 x 87 mm;
materiał: poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 87 x 87 mm;
materiał: poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl