

DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz



2203537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203537>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wyświetlacz TFT 2,4", 320 x 240 pikseli, transmisyjny, podświetlenie LED, interfejs: SPI, temperatura użytkowania: -20°C ... 70°C; kolor ramy (RAL): jasnoszary (7035)



Korzyści

- Łatwa i szybka integracja w obudowach do elektroniki serii ME i ME-IO
- Długa dostępność
- Rama z tworzywa sztucznego dostępna w różnych kolorach
- Wysoka rozdzielczość
- Popularne wejście do elektroniki

Dane handlowe

Numer artykułu	2203537
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGAAB
Klucz produktu	ACGAAB
GTIN	4055626960821
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85312040
Kraj pochodzenia	DE

DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz



2203537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203537>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wyświetlacz
Ekran	
Typ wyświetlacza	Kolorowy monitor TFT
Wersja monitora	LCD podświetlany
Sposób wyświetlania	transmisyjny
Technologia panelowa	TFT
Przekątna (cm)	6,9 cm
Przekątna (cale)	2,4 "
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 Pikseli (QVGA)
Format ekranu	4:3
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED, biały
Stosunek kontrastu	500
Kierunek patrzenia	6:00
Sterownik	HX8347I

Interfejsy

Interface	SPI
-----------	-----

Wymiary

Wymiary	72 mm x 59 mm x 9 mm (Wymiary ramy wyświetlacza)
	49 mm x 37 mm (Obszar aktywny)

Dane materiału

Jakość powierzchni	bez obróbki
--------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 55 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Czas pomiaru na oś	15 min.
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C

DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz



2203537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203537>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27261890
ECLASS-12.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 8.0	EC011541
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz

2203537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203537>



Akcesoria

ME 90 OT-1MSTBO KMGY - Góra obudowy

2200523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200523>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 90,4 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME 67,5 OT-1MSTBO KMGY - Góra obudowy

2200522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200522>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 67,5 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz

2203537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203537>



ME-IO 75,2 C 10U 7035 - Pokrywa obudowy

2202583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202583>



Obudowa na szynę DIN, 10U, Pokrywa obudowy, szerokość: 75,87 mm, wysokość: 109,8 mm, głębokość: 29,5 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME MAX 90 2-2 KMGY - Obudowa elektroniki

2200529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200529>



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 90,4 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz

2203537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203537>



ME MAX 90 G 3-3 KMGY - Obudowa elektroniki

2200532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200532>



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 90,4 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME MAX 90 G U-U1 KMGY - Obudowa elektroniki

2200533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200533>



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 90,4 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz



2203537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203537>

ME MAX 90 3-3 KMGY - Obudowa elektroniki

2200531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200531>



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 90,4 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME MAX 90 U-U1 KMGY - Obudowa elektroniki

2200546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200546>



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 90,4 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz

2203537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203537>



ME MAX 90 G 2-2 KMGY - Obudowa elektroniki

2200530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200530>



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 90,4 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl