

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wyświetlacz graficzny LCD 2,8", 128 x 64 pikseli, FSTN transflektywny / pozytywny 6:00, podświetlenie LED, interfejs: 8 bit, temperatura użytkowania: -20°C ... 70°C



Korzyści

- Wyświetlacz graficzny LCD
- Łatwa i szybka integracja w obudowach elektroniki serii HCS
- Długa dostępność
- Odpowiednia szyba ochronna i materiały uszczelniające
- Podświetlenie z możliwością włączenia lub wyłączenia
- Popularne wejście do elektroniki

Dane handlowe

Numer artykułu	2203543
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGAAA
Klucz produktu	ACGAAA
GTIN	4055626481975
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26 g
Numer taryfy celnej	85299020
Kraj pochodzenia	DE

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Kolor tła może się nieznacznie zmienić w zależności od temperatury otoczenia. Proces ten jest odwracalny.
Informacje ogólne	UWAGA: Wyładowanie elektrostatyczne! Urządzenie posiada elementy, które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek wyładowania elektrostatycznego. Podczas obsługi urządzenia należy stosować środki bezpieczeństwa zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym (ESD) wg norm EN 61340-5-1 i IEC 61340-5-1.

Właściwości produktu

Typ produktu	Wyświetlacz
Ekran	
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz graficzny LCD
Wersja monitora	LCD podświetlany
Sposób wyświetlania	transmisyjny
Technologia panelowa	FSTN
Przekątna (cm)	7,11 cm
Przekątna (cale)	2,8 "
Rozdzielczość ekranu	128 x 64 Pikseli
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED, biały
Stosunek kontrastu	4
Kierunek patrzenia	6:00
Sterownik	NT7538
Widok	dodatni

Interfejsy

Interface	8-bitowy równoległy
-----------	---------------------

Wymiary

Wymiary	70 mm x 49 mm x 5 mm (Wymiary płyty montażowej)
	63 mm x 35 mm (Obszar widoczny)
	60 mm x 30 mm (Obszar aktywny)

Dane materiału

Jakość powierzchni	bez obróbki
--------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 55 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



Czas pomiaru na oś	15 min.
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	93 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27261890
ECLASS-12.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 8.0	EC011541
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



Akcesoria

HCS-C MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203147>



Obudowa handheld C-Mini szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

HCS-C MINI 1W 9V 1 C 7035 - Obudowa elektroniki

2203150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203150>



Obudowa handheld C-Mini szara, składająca się z dwóch części, osłona z przodu na górze, śruby. Przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury, osłoną baterii i stykami baterii, na baterię 9 V

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



HCS-C MINI 1W 3AAA 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203152>



Obudowa handheld C-Mini szara, składająca się z dwóch części, dwie osłony z przodu, śruby. Przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury, osłoną baterii i stykami baterii, na 3 baterie AA

HCS-C MINI-P 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203153>



Obudowa handheld C-Mini-Plus szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



HCS-C MINI-P 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203155>



Obudowa handheld C-Mini Plus szara, składająca się z dwóch części, dwóch osłon z przodu ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

HCS-C MEDIUM 1W C 1 C 7035 - Obudowa elektroniki

2203162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203162>



Obudowa handheld C-Medium szara, składająca się z dwóch części, dwie osłony z przodu na górze ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203163>



Obudowa handheld C-Medium szara, składająca się z dwóch części, dwie osłony z przodu, śruby. Przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury, osłoną baterii i stykami baterii, na 3 baterie AA

HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>



Obudowa handheld T-Mini szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



HCS-T MINI 1W 3AA C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203134>



Obudowa handheld T-Mini szara, składająca się z dwóch części ze śrubami. Przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury, osłoną baterii i stykami baterii, na 3 baterie AA

HCS-C MAXI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203166>



Obudowa handheld C-Maxi szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



HCS-C MAXI 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203167>



Obudowa handheld C-Maxi szara, składająca się z dwóch części, dwóch osłon z przodu ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

HCS-C MAXI 1W 2X3AA 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203168>



Obudowa handheld C-Maxi szara, składająca się z dwóch części, dwie osłony z przodu, śruby. Przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury, osłoną baterii i stykami baterii, na 6 baterii AA

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



HCS-C MAXI 1W 2X9V 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203170>



Obudowa handheld C-Maxi szara, składająca się z dwóch części, dwie osłony z przodu, śruby. Przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury, osłoną baterii i stykami baterii, na 2 baterie 9 V

HCS-T MEDIUM 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203138>



Obudowa handheld T-Medium szara, składająca się z dwóch części, dwóch osłon z przodu ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



HCS-T MEDIUM 1W C C 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203139>



Obudowa handheld T-Medium szara, składająca się z dwóch części, osłona z przodu na dole ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl