

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej



2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter na szynę DIN do montażu obudowy UCS 145-125-H (dłuższy bok) lub UCS 195-145-H (krótszy bok) na szynie DIN NS 35, montowany w obudowie zamiast ścianki bocznej UCS SW 145, materiał: poliwęglan, kolor: szary zbliżony do RAL 7035



Korzyści

- Praktyczne możliwości indywidualizacji
- Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
- Elastyczne opcje montażu do zastosowania w szafie sterowniczej lub na obiekcie
- Możliwość adaptacji do potrzeb aplikacji dzięki identycznym mocowaniom w obudowie
- Różne kolory zapewniające wysoką rozpoznawalność w szafie sterowniczej i poza nią

Dane handlowe

Numer artykułu	2203840
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFCAZ
Klucz produktu	ACFCAZ
GTIN	4055626540320
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,2 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej



2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	UWAGA: Nie przekraczać maks. dozwolonej masy całkowitej.

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter szyny nośnej
Wykonanie	Wysoka konstrukcja
Rodzaj obudowy	Obudowa uniwersalna
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UCS

Wymiary

Szerokość	59,4 mm
Wysokość	130,2 mm
Głębokość	23,9 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	16,9 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej



2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusoidal
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP40

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	na poziomej szynie nośnej NS 35/7,5 i NS 35/15 według EN 60715

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej

2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej

2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27370419
ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 8.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej

2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej



2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>

Akcesoria

UCS 145-125-H-GD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203334>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS 145-125-H-GD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203335>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej

2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>



UCS 145-125-H-CCD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203450>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowo-zielonym

UCS 145-125-H-CCD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203451>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej

2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>



UCS 195-145-H-GD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203338>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS 195-145-H-GD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203340>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

UCS DIN 145-H 7035 - Adapter szyny nośnej

2203840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203840>



UCS 195-145-H-CCD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203454>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowo-zielonym

UCS 195-145-H-CCD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203442>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl