

UM122-REL/MR-G220/B08/SO148 - Moduł przekaźnikowy



2306715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306715>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, przewodowanie zgodne z wymaganiami klienta, miniaturowe przekaźniki dla 110 V DC z sygnalizacją świetlną

Dane handlowe

Numer artykułu	2306715
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK616Y
Klucz produktu	CK616Y
GTIN	4046356039659
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	622 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	590,9 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

UM122-REL/MR-G220/B08/SO148 - Moduł przekaźnikowy



2306715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306715>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Trwałość mechaniczna	ok. 3×10^7 cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Znamionowe napięcie izolacji	230 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV (1,2 / 50 μ s)

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Znamionowe napięcie izolacji	260 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,3 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	220 V DC
Zakres napięcia wejściowego	187 V DC ... 242 V DC (20 °C)
Typowy prąd wejścia dla U_N	4 mA
Czas zadziałania typowo	9 ms
typowy czas opadania	10 ms (< 300 ms (z kondensatorem))
Układ ochronny	Dioda gasząca, ochrona przed zmianą biegunowości, rezystor, kondensator; Dioda gasząca, dioda zabezpieczająca przed zmianą biegunowości, rezystor, kondensator

Dane wyjściowe

UM122-REL/MR-G220/B08/SO148 - Moduł przekaźnikowy



2306715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306715>

Przełączanie

materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A
prąd załączalny maksymalny	8 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	190 W (przy 24 V DC)
	100 W (przy 48 V DC)
	60 W (przy 60 V DC)
	44 W (przy 110 V DC)
	60 W (przy 220 V DC)
	2000 VA (przy 250 V AC)

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	141 mm
Wysokość	128 mm
Głębokość	51 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
----------------	-----------------------

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
----------------	-----------------------

UM122-REL/MR-G220/B08/SO148 - Moduł przekaźnikowy



2306715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306715>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UM122-REL/MR-G220/B08/SO148 - Moduł przełącznikowy



2306715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306715>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306715>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

UM122-REL/MR-G220/B08/SO148 - Moduł przekąźnikowy



2306715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306715>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

UM122-REL/MR-G220/B08/SO148 - Moduł przełącznikowy



2306715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306715>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl