

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny



Korzyści

- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Elastyczność zastosowania dzięki złączom wielokrotnego użytku
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Idealnie do światłowodów gradientowych PCF (GI)
- Zwarta konstrukcja dzięki przodowi wtyku SC-RJ
- Bez klejenia i polerowania

Dane handlowe

Numer artykułu	2313546
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACB
Klucz produktu	ABNIAB
Strona katalogu	Strona 379 (C-8-2015)
GTIN	4046356480086
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,44 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

Zestaw składa się z

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe

1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: splot mechaniczny, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowod
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Wymiary

Szerokość	16,5 mm
Wysokość	11 mm
Długość	88,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0

Kabel/przewód

Rodzaj przewodu	do wszystkich typowych rodzajów kabli PCF
Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 mm ... 2,2 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
typ włókna	PCF
Tłumienie	$\leq 1,5$ dB
Środek transmisyjny	Światłowod

Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	---------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

Konieczne akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Akcesoria

FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Kabel światłowodowy

2313766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313766>



Kabel światłowodowy PCF PROFINET, dwupleks 200 μm / 230 μm , do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901556>



Przewód instalacyjny PCF PROFINET do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z PCW

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe




2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>



Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC), ok. 500 cykli czyszczących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl