

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, wyprowadzenie kabla: proste



Korzyści

- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Elastyczność zastosowania dzięki złączom wielokrotnego użytku
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Idealnie do światłowodów gradientowych PCF (GI)
- Solidna konstrukcja dzięki przodowi wtyku B-FOC
- Bez klejenia i polerowania

Dane handlowe

Numer artykułu	2313782
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACB
Klucz produktu	ABNIAB
Strona katalogu	Strona 377 (C-2-2019)
GTIN	4046356573474
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,2 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	4
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Wymiary

Długość	82 mm
---------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Rodzaj przewodu	do wszystkich typowych rodzajów kabli PCF
Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 mm ... 2,2 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	4
typ włókna	PCF
Tłumienie	$\leq 1,5$ dB

Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	---------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>

Konieczne akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Narzędzie do konfekcjonowania

2708465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708465>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu B-FOC(ST), z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, czterema wtykami B-FOC(ST) do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Akcesoria

FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Kabel światłowodowy

2313766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313766>



Kabel światłowodowy PCF PROFINET, dwupleks 200 μm / 230 μm , do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>

FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901556>



Przewód instalacyjny PCF PROFINET do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z PCW

PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Narzędzie do konfekcjonowania

2708465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708465>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu B-FOC(ST), z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, czterema wtykami B-FOC(ST) do standardowych włókien HCS i dokumentacją

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe



2313782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313782>

FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Złączki światłowodowe

1208099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208099>




Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 1, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/matowy, Ethernet

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>



Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC), ok. 500 cykli czyszczących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl